


KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M04	Ablak - 120 cm / 180 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	120 cm / 180 cm	
4.	Mellvéd magasság	120 cm	
5.	Nyitás mód	bukó-nyíló	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó-nyíló vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	szalagfüggöny	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:



MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M04	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			-	1 db	1 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

4.