


KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M09	Bejárati ajtó - 115 cm +10 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm
1.	Leírás	Összetett ajtó felülvilágítóval	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	115 cm 10 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	_____	
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó + fix felülvilágító	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető,	
8.	Áthidalás	meglévő vasbeton áthidaló	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben hőszigetelt tömör betét	
11.	Üvegezés	alsó osztásban 4.4.2 biztonsági üveg szerkezetek alkalmazandóak hőszigetelt kivitelben	
12.	Küszöb	alacsony küszöb,	
13.	Párkány	_____	
14.	Könyöklő	_____	
15.	Vasalat	hengerpánt eloxált alu felülettel biztonsági zárbetét csúszósínes ajtóbehúzó	
16.	Kilincs	eloxált alu függőleges henger fogódzó kívül és belül 500 mm	
17.	Árnyékolás	_____	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:



MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M09	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					9.
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ					