

BUDAPEST, XVI. KERÜLET

BÉLA UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA

(Szlovák út – Szilas-patak között)

FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERV

MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

TERVEZŐ: SZELATERV TERVEZŐ MÉRNÖKI Kft.
1163. BUDAPEST, FUVALLAT UTCA 51.
SZEKERES LÁSZLÓ



TARTALOM:

1. MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS FAFELMÉRÉS
2. EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
3. FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERVLAP M=1:500
Helyszínrajz Fv

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS FAFELMÉRÉS

A Béla utca Szlovák út – Szilas-patak közötti szakaszának útépitési tervét a XVI. kerület Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítettük el.

A járdák és az út közötti zöldsávban néhány fa és cserje vannak. A kerületi zöldterületekre vonatkozó rendelet alapján közterületen ilyen jellegű munkák megkezdése előtt fafelmérés és favédelmi terv készítendő, mely munkarészt jelen terv tartalmazza.

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodájával egyeztetünk. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet a műszaki leíráshoz mellékeljük.

Az építés során az út aszfalt burkolatot kap kétoldali beton szegéllyel és térkő padka burkolattal. A csapadék az útpadka mellé tervezett burkolt vízelvezető árokba, vagy szikkasztó teknőbe jut. Az út- és járda építéshez fakivágásra van szükség.

Az utcában a faállomány vegyes, gyümölcsfák és dísfák is vannak. Új fák ültetését nem terveztük.

Az út- és járda építése miatt közlekedésbiztonsági okból 4 db fa kivágása szükséges. Útépités miatt közlekedésbiztonsági okból kivágandó a 209-211sz. ingatlan előtti 4 db 10 cm törzsátmérőjű öreg körtefa (fakataszteri sorszám 2., 3., 4., 5.).

A páros oldal pótlásra alkalmas.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a szükséges fakivágáshoz erre irányuló külön kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz és a pótlásra ekkor készül majd határozat. A fakivágási engedély megkérése a kivitelező feladata.

A **fakivágásra vonatkozó kérelmet** a következő fákra kell majd kérni a táblázat szerint:

közlekedésbiztonsági okból kivágandó	4 db fa
--------------------------------------	---------

A 24/2015 (IX.24.) Önkormányzati rendelet szerint a közlekedésbiztonsági okból kivágott fák pótlására a kivágott fa darabszámával azonos mennyiségű, tehát 4 db 6 cm törzsátmérőjű előnevelt fát kell ültetni, melyek helyét a Polgármesteri Hivatal jelöli majd ki.

Szükséges védelem: adott zöldfelület fáit, cserjéit a kivitelezés során megsebezni nem szabad, a fák 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereit átvágni, megsebezni nem szabad, a fák törzse mellett 1-1 méter távolságban kizárólag kézi munkaerővel szabad mélyépítési munkákat (pl. földkiemelés) végezni, a védendő fák törzse körül védőkalodákat kell elhelyezni a kiviteli munkák megkezdésétől azok befejezéséig. Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökér metszésére van szükség, akkor a Környezetvédelmi Irodával egyeztetni kell! A munkák befejezése után az esetleg letöredezett ágakat vissza kell vágni, és a sebeket kezelni!

A **fafelmérést** táblázatba foglaltuk, melyhez kapcsolódik a tervlap is.

Szám	Fafaj neve	átmérő: törzs(cm)	megjegyzés		teendők
1.	thuja	8	örökzöld		védendő
2.	körte	10	öreg fa		Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
3.	körte	10	öreg fa		Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
4.	körte	10	öreg fa		Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
5.	körte	10	öreg fa		Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó fa összesen:	4 db	Pótlandó összesen:	4 db	

A fakivágás és a favédelem költségvetési kiírását az útépitési költségvetési kiírás „Irtás, favédelem” fejezete tartalmazza.

Budapest, 2016. november



Szekeres László
tervező