



JELMAGYARÁZAT

- [5] ÖNTÖTT GUMI BURKOLAT
(vörös színű)
- [1, 2, 3] BETON TÉRKŐ BURKOLAT
(szürke színű)
- [4] SÖLLYESZTETT BETON
KERTI SZEGÉLY
- [11, 6] TERVEZETT MAGASSÁG
- EOV KOORDINÁTA

- TERVEZETT FXKVR 63mm
VEDŐCSŐ
- + 149.55 MEGLEVŐ MAGASSÁG
- TERVEZÉSI TERÜLET
- ÜTEMHATÁR

Tervezett burkolatok
rétegrendjei

1 jelű Beton térkő burkolat
- 20x10x6 cm beton "hullámkő"
burkolat, szürke színben,
meglelvővel megegyező
rakásmódban
- 3-5 cm 2/5 fagyálló finom
zúzalék
- 15 cm 0/20 fagyálló zúzottkő
ágyazat
- 15 cm 20/50 homokos kavics
ágyazat, Try=85%
- tömörített altalaj, Try=95%

2 jelű Beton térkő burkolat
- 20x30x6 cm mosott felületű,
kötésben rakva
szürke színű beton térkő
burkolat
- 3-5 cm 2/5 fagyálló finom
zúzalék
- 15 cm 0/20 fagyálló zúzottkő
ágyazat
- 15 cm 20/50 homokos kavics
ágyazat, Try=85%
- tömörített altalaj, Try=95%

3 jelű Beton térkő burkolat
- 20x20x6 cm mosott felületű,
kötésben rakva
szürke színű beton térkő
burkolat
- 3-5 cm 2/5 fagyálló finom
zúzalék
- 15 cm 0/20 fagyálló zúzottkő
ágyazat
- 15 cm 20/50 homokos kavics
ágyazat, Try=85%
- tömörített altalaj, Try=95%

4 jelű Beton kerti szegély
- 100x20x5 cm beton kerti
szegély építése C16 beton
alapgerenda meglátásztással

5 jelű EPDM burkolat
- 1 cm EPDM burkolat vörös
színben; a felfestések 5 cm-es
fehér színűek
- 2 cm 2/5 fagyálló zúzottkő
kiegénylítő szűrőréteg,
Trgamma=90-95%
- 4 cm drénaszfalt (a kiegénylítő
szűrőréteg fölé 4 cm alsó
bitumenes vízáteresztő kötött
hordozó réteg porózus aszfalt
PA 11 kerül, Trg = 95%
tömörűség, max. 1% lejtéssel,
felületi egyenletesség 8
mm/4m)
- 15 cm 20/50 fagyálló zúzottkő
ágyazati szűrőréteg,
Trgamma=85%
- tömörített altalaj,
Trgamma=95%

5* jelű EPDM burkolat
- 1 cm EPDM burkolat kék
színben; a felfestések 5 cm-es
fehér színűek
- 2 cm 2/5 fagyálló zúzottkő
kiegénylítő szűrőréteg,
Trgamma=90-95%
- 4 cm drénaszfalt (a kiegénylítő
szűrőréteg fölé 4 cm alsó
bitumenes vízáteresztő kötött
hordozó réteg porózus aszfalt
PA 11 kerül, Trg = 95%
tömörűség, max. 1% lejtéssel,
felületi egyenletesség 8
mm/4m)
- 15 cm 20/50 fagyálló zúzottkő
ágyazati szűrőréteg,
Trgamma=85%
- tömörített altalaj,
Trgamma=95%

Budapest XVI. kerület,
MLTC sportpálya
fejlesztése

1165 Budapest,
Bökenyföldi út 27-39,
(Hrsz.: 105842/35)

KÖRNYEZETRENDEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ

Megbízó:

Budapest Főváros
XVI. kerület
Önkormányzata

Kovács Raymund
alpolgármester

Generáltervező
környezetrendezés:



1118 Budapest, Rákóczi u. 51/c,
Tel.: 06-1/248-1022
Fax: 06-1/248-1021
gardien@gardienprojekt.hu

Andaházy László
K/1 01-5145

Pályavilágítás:



Kontribum-Vill. Mémóriás Irod. Kft.,
1115 Budapest,
Bánkó Béla ut. 131/B.

Antal Zoltán
(EN-T, V-T, 01-10530)

TEREPRENDEZÉSI
ÉS KÜTÖZÉSI
TERV

KV-03
M=1:200
2014. JULIUS

Bökenyföldi út (105614)

ÉPÜLET

ÖLTÖZŐK

LELÁTÓ
105842/35

ÖLTÖZŐK

salakos lábténisz
pálya
18x11 m

műfüves futsal pálya
20x40 m

salakos grund pálya
20x40 m

fűves labdarugó pálya
63x~97 m

FUTÓPÁLYA FELFESTÉSE - M=1:50

(105842/42)