

Budapest XVI. kerületben különféle burkolatok javítása folyamatos teljesítéssel - 2. rész: Aszfalt burkolatú utak javítása

A felolvasólapon a táblázat "Súlyozott nettó ajánlati ár" cellájában szereplő összeget kell feltüntetni!

	Tétel		nettó ár	súlyszám	nettó ár szorozva a súlyszámmal
1	1 m2-nél kisebb felületű, sekély kátyúk javítása szélvágással, a kátyú kitisztításával, a törmelék elszállításával és jogszabályoknak megfelelő kezelésével, a megtisztított felület 0,8 kg/m2 mennyiségű emulzióval történő előkészítésével, és öntött aszfalttal való kitöltéssel 4 cm vastagságban, bazalt zúzalék szórással	Ft/m2		0,04	0
2	Minden további cm többletvastagság az 1. típusú munkánál	Ft/m2		0,01	0
3	1-5 m2 felületű legfeljebb 5 cm mélységű kátyúk javítása az 1. pontban részletezett előkészítési munkákkal és kitöltés AC-11 kopó hengerelt aszfalttal, bitumen szalaggal 5 cm vastagságig	Ft/m2		0,14	0
4	1-5 m2 felületű, 5 cm-nél átlagosan mélyebb kátyúk javítása az 1. pontban részletezett előkészítési munkákkal és kitöltés 5 cm-nél mélyebb rétegben CKT-val, az 5 cm felső rétegben pedig AC-11 kopó hengerelt aszfalttal, bitumen szalaggal.	Ft/m2		0,62	0
5	1 m2-nél kisebb kátyúk javítása szélvágás nélkül, hidegaszfaltos kitöltéssel.	Ft/m3		0,02	0
6	Útsüllyedések javítása aszfaltburkolat szélvágása, bontása, törmelék elszállítása üreg feltöltése homokos kavicsal 20 cm vtg, aljzatbeton készítése 20 cm vtg, aszfaltburkolat készítése AC-11 kopó aszfaltkeverékből, bitumenszalaggal.	Ft/m2		0,16	0
7	Megsüllyedt szegély újrarakása (bontott szegélykövel)	Ft/m		0,01	0
Súlyozott nettó ajánlati ár					0