

Tervszám: 48/2014

## **FORGALOMTECHNIKAI TERV**

BUDAPEST, XVI. KERÜLET,

VIDÁMVÁSÁR UTCA

Csapadékvíz elvezetés, árok és padka rendezés

## **IDEIGLENES**

Kovács László  
2142 Nagytarcsa, Nyírfu u 7/a.

**AutoPark-Net Bt.**  
1158 Budapest, Pörge u. 62/B.  
410-91-81

**Budapest, 2014. május hó**

## FORGALOMTECHNIKAI MŰSZAKI LEÍRÁS

A forgalomtechnikai műszaki leírás az építés szakaszolásával, az építés közbeni ideiglenes forgalmi rend kialakításával foglalkozik.

A területen jelenleg meglévő forgalmi rendet és a tervezett állapotot az F-1 számú helyszínrajzon tüntettük fel.

A XVI. kerületi Vidámvásár utcában a Vidámverseny utca és Batthyány Ilona utca között az északi oldalon a csapadékvíz elvezetés érdekében az úttest és az ingatlanok határa között az árkot rendezik, átereszeket cserélik, padka és behajtók szintjét korrigálják.

A munka 3 ütemben végezhető, a kétirányú forgalom fenntartásával. A munkaterület mellett, az úttesten munkagép vagy szállítójármű csak rövid ideig állhat meg.

1, 3. ütem

A munkaterület csak az úttest és a járda közötti területet foglalja el.

2. ütem

Behajtó átépítések lesznek. A munkaterület mellett 2x3,0 m széles úttest marad, melyet ragasztott, sárga útburkolati jellel, terelővonallal kell két részre osztani.

Az építés megkezdése előtt 2 héttel a BKK Közlekedésszervezés - Rendkívüli Forgalommenedzsment szakterületét értesíteni kell (e-mail:rendkivuliforgalom@bkk.hu, tel.: 06-30-774-1234).

A forgalomkorlátozási terv alapján a munkálatok alatt az ideiglenes közúti jelzőtáblákat (ütemszámmal és nagyobb mérettel jelzett táblák) ki kell helyezni. A munka végeztével helyre kell állítani az eredeti forgalmi rendet (jelzőtáblák).

### **Általános előírások**

A közúton levő munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó elemek és egyéb kiegészítő forgalomtechnikai segédanyagok használhatók.

Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. A lezárt útrész mentén a közúti jármű és gyalogos forgalmat a kivitelezés minden fázisában biztosítani kell. Az építéshez szükséges jelzésrendszert alumínium anyagú, fényvisszavető fóliás táblákkal kell kialakítani. A munkák megszűnésével, vagy az építés térbeni és időbeni előrehaladásával is a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. Az építési munkák köz- és útterületek helyreállítását követően a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. Biztosítani kell a kivitelezőnek az érintett munkaterületen a gépjárműforgalmat igény szerint, valamint a lakossági magánbejáratok funkcióját azon a

területeken, ahol felpályás útlezárást alkalmazott. A kivitelezőnek a munka megkezdése előtt a területen élőket tájékoztatni kell a munka megkezdéséről, idejéről és a forgalomterelésről.

A megkülönböztetett jelzéssel rendelkező járművek közlekedéséhez elsőbbséget kell biztosítani. Éjszaka és korlátozott látásviszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga jelzőlámpával meg kell jelölni. A közúti munkahelyen dolgozó minden személy narancspiros, citromsárga közúti fényvisszavető felületű védőmellényt köteles viselni. A munkaterületen mozgó munkagépeknek a sárga villogó jelzést működtetni kell.

A munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára összefüggően elhelyezett útlezáró korlátot kell alkalmazni. Járdán, gyalogúton levő munkaterületet útlezáró korláttal körül kell korlátozni.

A munka végeztével az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani, az érintett útburkolati jeleket (a meglévővel azonos minőségben) kell helyreállítani.

A kivitelező erkölcsi és anyagi felelőssége az állandó és ideiglenes jelzésrendszer megléte, állapota.

A forgalomkorlátozási tervet mindig elérhető helyen kell tartani.

### **Forgalomkorlátozáshoz szükséges eszközök**

#### *Közúti jelzőtáblák:*

A táblákat az útburkolat szélétől ill. a szegélytől 0,5 méterre kell elhelyezni úgy, hogy a tábla alsó széle a járda szintjétől minimum 2,20 méterre legyen.

„Úton folyó munkák” 4 db

„Útszűkület balról” 2 db

„Útszűkület jobbról” 2 db

kiegészítő tábla „→” 2 db

#### *Korlátok:*

Piros-fehér sávozású, (anyaga fa vagy műanyag) a kivitelező nevének, telephelyének feltüntetésével. A jelzőlámpák, útlezáró deszkák, korlátok tartására szolgáló oszlopok szintén piros - fehér sávozásúak

#### *Sávozott terelőtábla:*

Piros-fehér nyíl alakban sávozott tábla (anyaga alumínium, fényvisszavető fóliás), kikerülési irányt jelző táblával (a nyíl a haladás irányába mutat): 2 db

#### *Útburkolati jel:*

Sárga színű, ragasztott kivitelű, a burkolat roncsolása nélkül eltávolítható ideiglenesen kihelyezett vonalak, nyilak stb.: 90 m terelővonal 2-4-2m kiosztással

### **Baleset- és munkavédelem**

Az építés során a kiviteli terv munkavédelem tervfejezetének előírásait be kell tartani, különös tekintettel a KRESZ, valamint a vonatkozó egyéb óvórendszabályok előírásait.

Minden munkaterületet védőkorláttal és 30 m-ként világítással kell ellátni.

A munkaterületet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az rossz látási viszonyok között és éjszaka is látható legyen.

A provizóriumokat korláttal és csúszásgátlókkal kell ellátni. A provizóriumok teherbírását mindenkor a talaj minőségétől és az arra haladó gépjárművek súlyától függően kell kialakítani.

Az munkaterületen hagyott gépi berendezéseket, csöveket elmozdulás ellen biztonságosan rögzíteni kell.

### **Tervezői nyilatkozat**

Alulírottak tervezőként kijelentjük, hogy az említett szakági dokumentációt a vonatkozó rendeleteknek megfelelően, így a 20/1984 (XII.21.) KM. sz. rendelet, és 2/1999 sz. (I.18.) módosításának valamint az ÚT-2 1.119:2010. számú útügyi műszaki előírásnak megfelelően készítettük az egyes helyszínekre adaptálva:

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak
- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok az országos és ágazati szabványok műszaki előírások követelményeinek
- a tárgyi dokumentáció a létesítmények telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági előírások betartásával készült
- ezek érvényesítésének célját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei és a részletes helyszínrajzok tartalmazzák.

Budapest 2014. május hó



Siklósiné Máj Zsuzsanna  
KÖ-T/01-3669