



Budapest 1035
Berend utca 24.
Tel: (1) 387-5919
Mob:(30)350-2017
E-mail:
albizia@t-email.hu
www.albizia.hu

Budapest XVI.,
Budapest XVI. kerület, Belső Ostoros út északi oldal
(Bugac tér - Ostoros út 57. közötti szakasz)
Favédelmi – fakivágási terve

2019. szeptember

Tartalomjegyzék

Aláírólap

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Fakataszter

Tervezői költségvetés kiírás

Tervlap:

Z – 1 Favédelmi-fakivágási tervlap

M=1:500

Aláírólap

Tervező:



Böröczki Katalin

okl. táj- és kertépítésmérnök
K 01-5167

Budapest, 2019. szeptember 27.

Tervezői nyilatkozat

- A tervezés tárgya: Budapest XVI. kerület, Belső Ostoros út északi oldal (Bugac tér - Ostoros út 57. közötti szakasz) favédelmi – fakivágási terve
- Megrendelő: Budapest XVI. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Bp. XVI. Havashalom u. 43.)
- Helyszín: Budapest XVI., Belső Ostoros út
HRSZ. 115693 érintett szakasza
- Rövid leírás: A favédelmi-fakivágási terv a Belső Ostoros út adott szakaszára vonatkozó útépitési terv kíséretében készül.
Jelen zöldfelületi terv az útépitési helyszínrajzra feldolgozott fakataszteri felmérés egyedeiről intézkedik. A helyszín magassági kialakítását az útterv mutatja.
A tervezés alapja a Jel-Köz Kft. által a területre elkészített és dokumentált útépitési kiviteli helyszínrajz.
A tervezési területről geodéziai felmérés készült.
- Nyilatkozat: Mint a tárgyi munka tervezője kijelentem, hogy a tervek elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem, valamint a terv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak.
A zöldfelület kialakítása figyelembe veszi a meglévő közműhálózatot.

Felelős tervező:



Böröczki Katalin
okl. táj- és kertépítésmérnök
K 01-5167
Albizia Környezettervező Iroda
1035 Budapest Berend u. 24.

Budapest, 2019. szeptember 27.

Műszaki leírás

1. Előzmények:

A favédelmi-fakivágási terv a Belső Ostoros út adott szakaszára vonatkozó útépitési terv kíséretében készül.

Jelen zöldfelületi terv az útépitési helyszínrajzra feldolgozott fakataszteri felmérés egyedeiről intézkedik. A helyszín magassági kialakítását az útterv mutatja.

2. A helyszín leírása:

Az építési beavatkozás nem terjed túl a közút területén.

A meglévő fás növényzetben uralkodik a Fehér akác, kiegészülve a házak elé ültetett dísz- és hasznofajokkal, illetve a néhány új telepítésű Ostorfával.

A sorszámozott fás növényzet fajmeghatározását, méret- és minőségjellemzőit a táblázatos *Fakataszter* mutatja.

3. Favédelem - fakivágás:

A munkagépek felvonulása előtt a közúti úrszelvény gallyazását – a szükséges térfogatban – el kell végezni, a faágak durva sérülésének elkerülése érdekében.

A jelölt példányok, összesen: 53 darab, fakataszteri sorszámaik:

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 47, 50, 51, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 87, 88, 93, 98

kivágása közlekedés-biztonsági okból feltétlenül szükséges.

A meglévő fák védelmét a 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet előírásainak betartása esetén lehet előíranyozni.

A Fakataszterben jelölt érintett megmaradó fákat az építési munkák során deszkakalodával védeni kell. A kalodáknak megfelelően stabilnak kell lenniük, legalább 50 centiméterre a fák törzsétől és azok semmilyen részét nem érintve.

Deponálási védőtávolság: a fakaloda területe plusz 1,5 méter.

A védendő fák gyöktörzsének 50 centiméteres körzetében a meglévő terepszintet megváltoztatni nem szabad.

A védendő fák körzetében kizárólag kézi munkavégzés megengedett. A szükséges védőterület méretét a fa lombkoronájának vetülete adja meg.

Amennyiben a fa tartógyökerét (5 centiméternél vastagabb gyökerek) tártja fel a munkavégzés, a szakfelügyeletet értesíteni kell. A tartógyökér átvágása instabillá teheti a fát!

A megmaradó fák koronáját a gyökérzóna sérülésének arányában (de legfeljebb egyharmad mértékben) metszeni kell. Szükség esetén a fát megfelelő megtámasztással kell rögzíteni.

Az érintett egyedeket a *Favédelmi – fakivágási tervlap* mutatja.

4. Fapótlás – famegváltás:

Közlekedés-biztonsági okból 53 darab fa kerül kivágásra.

A terv részét képező *Tervezői költségvetés kiírás* számol a becsült famegváltás tételével.

5. Zöldfelület-rendezés:

A fák sérüléseit szakszerű sebkezeléssel kell ápolni.

A tervezési területen a gyepnyesésről, a humuszgazdálkodásról és az egyéb sérült zöldfelületek helyreállításáról az útépitési terv gondoskodik.

Probléma felmerülése esetén a tervezővel konzultálni kell.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a meglévő közművonalak és műtárgyak pontos helyét fel kell mérni és ki kell jelölni, az előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.

A kivitelezési munkákat az érvényes szabványok, előírások és balesetelhárító óvórendszabályok betartásával kell végezni.

Budapest, 2019. szeptember 27.

Böröczki Katalin sk.