

## **MUNKAVÉDELEM**

a./ Megbízó tevékenysége

Megbízó a tervezési munkához munkavédelmi adatokat nem szolgáltatott, azokat a tervező szerezte be a tervezési munka során.

b./ A létesítményre vonatkozó munkavédelmi előírások.

A tervezés során figyelembe vettem és betartottam:

- a létesítmény telepítésére vonatkozó OTÉK előírásokat,
- az MSZ 7487/2 közműelrendezési szabványt,
- továbbá a szakági előírásokat,

melyek alapján kijelentem, hogy a terv megfelel

- a kivitelezhetőség
- az üzemeltetés és
- a használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásoknak.

c./ A létesítmény megvalósítására vonatkozó munkavédelmi előírások (építés, szerelés)

A kivitelezés során a munkahelyi, munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat, a kivitelezőnek kell megadni, és azok betartásáról gondoskodni.

A kivitelezés során a kivitelezőnek a munkavédelmi előírásokon túlmenően felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozottabb betartására:

- a közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására,
- a munkaterület éjszakai megvilágosítására,
- a meghatározott jelzőtáblák, figyelmeztető és terelő táblák, korlátok pontos elhelyezésére, ezek megóvására és karbantartására.
- a gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére a munkaterület körzetében,
- a közműhelyzet miatt 2, 0 m mélységig a földkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni. A terven a közműveket az üzemeltetők adatszolgáltatása alapján ábrázoltam. Miután a közművezetékek nyomvonalai, a burkolt felületek szintjei nem határozhatók meg mindenhol egyértelműen, a helyszínrajz vonatkozó részeit tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. Ezért az építendő vezeték nyomvonalán kutatóárok létesítésével kell a meglévő

közművek, burkolt felületek helyzetét feltárni. Gépi földmunka 2, 0 m mélységig, csak kutatóárokkaal igazolt közműmentes területen végezhető.

- A munkaárok, vagy munkagödör dúcolására, a felhasznált dúcanyag minőségére, a dúcolat naponkénti ellenőrzésére, továbbá ezen túlmenően is szükség szerint. Pl. nagyobb záporokat követően, valamint a dúcolat karbantartására a kivitelezőnek fokozott figyelmet kell fordítani. Ha a munkavégzés valamely okból több napig szünetel, a munkaárokaan vagy munkagödörben a munkát folytatni csak a dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad.
- A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet meg kell kérni.

A munkaárokaan történő vezetéka, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a kivitelező figyelmét:

- Ha a munkaárokaan, vagy munkagödörben az építendő vezetéka vagy műtárgy mellett meglévő üzemelő közművezetéka is van, akkor elmozdulás, terhelés, sérülés ellen az üzemelő vezetéket biztosítani kell. Ezen túlmenően, ha az üzemelő vezetéka:

#### Gázvezeték:

- A dohányzás és nyílt láng használata a munkaárokaan, vagy a munkagödörben, és annak környezetében szigorúan tilos.
- A gázszivárgás észlelése esetében a munkaárkot, vagy munkagödört azonnal ki kell üríteni,
- A Fővárosi Gázműveket a 477-1111, vagy a 477-1333 telefonszámon azonnal értesíteni kell,
- A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos!

#### Vízvezeték

- A nyomócső esetleges eltörésekor a víz a munkaárkot elárasztja, ezért a munkaárokaan a menekülés céljából létrákat kell elhelyezni a munkaárokaan tartózkodók létszámának függvényében, de legalább 10 m-ként,
- A létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell,
- A vízvezetékkel kapcsolatos bármilyen probléma esetén a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 06-40-247 742 telefonszámon.

#### Csatorna

- Ha a csatorna a munkaárokaan, vagy munkagödör felé levegőzik, a dohányzást és nyílt láng használatát meg kell tiltani!
- Meg kell akadályozni, ill. gyanú esetén gázkoncentráció méréssel ellenőrizni kell, hogy a csatornából egészségre ártalmas gázok kerüljenek a munkaterületre, melyek akár szagmentes esetben is veszélyt jelenthetnek.

### Kábelek

- A munkaárokban, vagy munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés elleni védelmét meg kell építeni.
- Ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a munkavégzés során a kábelek megsérülhessenek.
- Sérült kábel közelében a munkavégzés tilos!
- A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni az illetékes ügyeletet.

Budapest, 2020. június hó